

カメラ径	2.0φ/2.8φ	モニターサイズ	3.5インチ
ケーブル長	1m/2m/3m	光源	4灯

先端部が 360 度自由に動く。
極細タイプのファイバースコープ



360 度先端可動式極細工業内視鏡 2.0mm 1m/2m

◆1m 型番：CC4020H1M ◆2m 型番：CC4020H2M
¥898,000 (税込) ¥998,000 (税込)

360 度先端可動式極細工業内視鏡 2.8mm 1m/2m/3m

◆1m 型番：CC4028H1M ◆2m 型番：CC4028H2M ◆3m 型番：CC4028H3M
¥798,000 (税込) ¥898,000 (税込) ¥948,000 (税込)

極細のカメラ径ながらジョイスティックで先端を自由に動かし、管内を確認、撮影することができます。ケーブルは IP67 防水機能搭載。また 7 段階の明るさ調整が可能な LED ライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。付属の AV ケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり撮影した動画・静止画を確認することも可能です。

2.0mm

2.8mm



先端カメラ部は 360 度全方向へ動かすことができ、また約 90 度まで曲げることが可能です。操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。

360 度先端可動式極細工業内視鏡 製品仕様

サイズ	幅 102× 高さ 126× 奥行 240(mm)	光源	4 個 8000lux(2.0mm 径) 4 個 18000lux(2.8mm 径)
重量	約 550g	視野角	120 度
カメラ先端径	2.0mm/2.8mm	湾曲角	150 度 ± 10 度 (1m) 90 度 ± 10 度 (2m,3m)
カメラケーブル長	1m/2m/3m(2.8mm 径のみ)	ディスプレイ	3.5 インチ TFT ディスプレイ
電源	内蔵バッテリー	画像サイズ	動画：640×480 25fps 静止画：640×480
バッテリー充電	USB (5V 1.0A 以上)	デジタルズーム	最大 4 倍
バッテリー	リチウムバッテリー 3.7V 3,200mAh	防水性能	IP67 (カメラケーブル部のみ)
充電時間	約 4 時間	動作温度	本体：-10 ~ 50 度 ケーブル：-20 ~ 60 度
稼働時間	約 4 時間	動作相対湿度	15 ~ 90%
焦点距離	5 ~ 50mm	保証期間	購入日より 12 ヶ月