

カメラ径	8φ	光源	8灯+1灯
ケーブル長	1m/2m		

スマートフォンに接続して使える先端可動式
ファイバースコープカメラ

スマホで見る2カメラ 先端2方向可動 8mm径工業内視鏡 1m/2m

◆1m 型番：SMPH25S1M
¥29,800 (税込)

◆2m 型番：SMPH25S1M
¥39,800 (税込)

約 180°



スマートフォンに接続して使える工業用の内視鏡です。
Android、iPhone に対応。
8mm径のカメラ先端部は2方向に180度動くので、配管
内などで確認したい箇所を探してみることができます。ホル
ダーでスマートフォンを固定して使うので、通常のハンディ
タイプ内視鏡のように使用することが可能です。

2カメラを切り替えて使えます



サイドカメラ
LED ライト 1灯

メインカメラ
LED ライト 8灯

メインカメラはカメラケーブル先端部に、サブカメラは先端側面に搭載されていま
す。カメラは手元の操作で左右に約180度湾曲させることが可能。メインとサブ
カメラの切り替えと湾曲により、観察したい場所を自由自在に見ることができます。

形状を保持する
フレキシブルチューブ

8mm





ケーブル2種付属

スマートフォンをモニターとして使用

スマートフォンに接続してモニターとして使える内視鏡です。
 スマートフォンをホルダーに固定し、付属の Type-C、もしくは Lightning ケーブルで繋いで使用します。
 スマートフォンを固定できるので持ちやすく操作もしやすくなります。
 電源はスマートフォンになるので、別途電源を用意する必要はありません。



中央の操作ダイヤルで、カメラ部が
 2方向にそれぞれ約 180° 曲がります。



スマートフォン用の USB カメラを表示、撮影
 できるアプリであれば、使用することができます。

スマホで見る2カメラ先端2方向可動 8mm 径工業内視鏡 製品仕様

サイズ	幅 50× 奥行 50× 高さ 260(mm)	対応スマート フォン	USB Type-C 搭載のスマートフォン・タブレット もしくは Lightning ポートがある iPhone・iPad
重量	約 340g		幅 : 65 ~ 95mm
カメラ先端径	8mm	対応 OS	Android (9.0以降) スマートフォン・タブレット/iPad・ iPhone(iOS 12.0以降)
カメラケーブル長	1m/2m 形状記憶型	画像サイズ	動画: 1920×1440 (avi) / フレームレート: 15-25fps 静止画: 920×1440 (jpg)
電源	スマートフォンより給電	防水性能	1カメラケーブル部防水あり IP67 相当 (※自主検査)
焦点距離	メインカメラ: 20 ~ 100mm サブカメラ: 30 ~ 100mm	動作温度	1 ~ 45℃ カメラ動作温度: 1 ~ 80℃
光源	メインカメラ: LED8 灯 サブカメラ: LED1 灯	保証期間	購入日より 12ヶ月
視野角	70度		
ケーブル回転角	360度		

サンコー株式会社

〒101-0021
 東京都千代田区外神田1-8-13NREG秋葉原ビル4階
 TEL 03-3526-4321 FAX 03-3526-4322
 email: order@thanko.jp
 http://www.thanko.co.jp