

取扱説明書

型番 CUSBSDBC

Version 1.0. t



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 仕様

サイズ	高さ98×幅59×厚み57(mm)
重量	約121g
対応電池	単3形、単4形のニッケル水素充電電池及びニカド電池 充電式3.7V 18650 リチウムイオンバッテリー(保護回路搭載品のみ対応)
バッテリー充電電流	1.2スロット最大充電電流1000mA、 3.4スロット最大充電電流850mA、 5.6スロット最大充電電流500mA
インプット	USB microB/5V 2A
アウトプット	USB Type A/5V 1A (18650充電電池投入時のみ動作)
LEDインジケータランプ電池残量表示	赤:25% 黄:50% 緑:75% 青:100%
保護機能	過充電保護、過放電保護
内容品	本体、USB microBケーブル(約60cm) 日本語説明書

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- お子様の手の届かない所でご使用ください。
- 電池は充電式のものをお使いください。
- 18650リチウムイオンバッテリーは保護回路のあるものをご使用下さい。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 各部名称

正面

インジケータランプ(単3) インジケータランプ(18650)
インジケータランプ(単4)



USB microBケーブル(約60cm)

● 電池を充電する



【開閉ボタン】を押すと蓋が開きます。蓋をあけると1～6まで番号が振られた電池挿入口があります。充電したい電池を突起のある⊕を上に向けて入れて下さい。電池は1～6本まで同時に充電できます。



○電池挿入口の対応電池

1・2番: 18650 3.7V リチウムイオンバッテリー

3・4番: ニッケル水素充電電池・ニカド単3充電電池

5・6番: ニッケル水素充電電池・ニカド単4充電電池



- ① 充電したい充電電池を入れましたら蓋を閉めます。蓋を閉めた際、18650電池が入っている場合は【インジケータランプ】が全点灯した後に、18650充電電池のみ残量表示のランプが点灯します。充電式単3・4電池が入っている場合は、蓋を閉じた際や残量表示ランプは点灯しません。(インジケータランプが点灯するのは18650充電電池のみです)
- ② 蓋を閉めましたら、付属のUSB microBケーブルを【給電口】に差し込みます。

- ③ USBケーブルの反対側をUSB ACアダプタ(別売)に接続します。
- ④ 充電電池を入れた箇所の【インジケータランプ】が点滅し、充電が開始されます。【インジケータランプ】は現在の電池残量を表示しています。

- ⑤ 充電が完了しましたら【インジケータランプ】が常時点灯します。本体からUSBケーブルを抜き蓋を開け、電池を取り出してください。

充電電池について: 充電式単3・4電池はニッケル水素又はニカド電池にのみ対応します。

また18650リチウムイオンバッテリーは保護回路の入ったものをご使用ください。サイズは長さ65mmのものに対応します。

● 緊急用LEDライト・送電機能を使用する


◆ 緊急用LEDライトを使用する



- ① 18650充電電池を1～2本入れ、蓋をしてください。
- ② インジケータランプが全点灯し、③各18650電池のバッテリー残量が表示されます。

- ④ 【緊急用LEDボタン】を長押ししてください。【緊急用LED】が点灯します。もう一度ボタンを長押しすると消灯します。(緊急用LEDは18650充電電池が入った状態でのみ動作します。)

◆ モバイル機器に送電する



充電した18650充電電池を本体の電池挿入口に入れ、付属、またはお手持ちの充電ケーブルを【送電口】に差し込み、モバイル機器と接続して下さい。

自動的に送電が開始されます。充電が終わったらケーブルを抜いてください。(送電機能は18650充電電池が入った状態でのみ動作します。)