● 各部名称

ドアノブ

取扱説明書

型番:SCSMVMFH



保証期間: 12ケ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

取り出しボタン

電源ランプ

取り出し口

電源スイッチ —

シガーケーブル差込口・

電源コード差込□

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

で質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

http://www.thanko.jp/support/download.html

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

http://www.thanko.jp/support/ga.html

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記 アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、 携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります) support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び 損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

₹101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル4階 TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329 (月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

サイズ 幅415×高さ650×奥行235(mm) 重さ 7900g 付属品 本体、シガーケーブル(195cm)、両面テープ3枚電源ケーブル(195cm)、緩衝材・日本語説明書電源 コンセント・シガーソケットより給電 た格電圧 AC100V / DC12V(6A以上) 定格周波数 50/60Hz た格消費電力 AC 60W / DC 50W

正伯// AC 60W / DC 50W / GC 50

● セット内容

● 仕様



- ①本体 ②電源ケーブル(195cm)
- ③シガーケーブル(195cm) ④緩衝材(本体セット済)


緑に点灯

⚠ ご注意

- ※炭酸入りの缶の場合、プルトップを開けた際泡があふれる可能性がありますのでご注意下さい。
- ※保冷時、庫内奥の冷却部分と庫内温度の差により結露 が発生する事があります。
- ※シガーソケット分配器をご使用されている場合、必要電力が足らず冷えない等が起こる可能性がございますのでご注意下さい。
- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の 対象外となります。
- ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 電源について

車で使用する場合は、シガーケーブル差込口(DC)に シガーケーブルを差し込み、シガーアダプタを車のシ ガーソケットに差し込んで下さい。



ご家庭で使用する場合は、電源ケーブル差込口(AC)に電源コードをさし込んで、コンセントに差し込んで下さい。※電源供給・接続方法に関して、本説明書に記載されている以外の方法につきましてはサポート対象外です


● 使い方



①電源スイッチを入れます。 ファンが回りはじめ、電源ラン プが緑に点灯します。冷却が 開始されます。

②ドアノブを倒して引くと扉が開きます。





③それぞれの段に350ml缶2本が入ります。(最大10本)



※完全に冷えるまで時間がかかります。 ※冷えるまでの時間・保冷温度は周囲温度により変わります。


裏面に続きます

● 缶の取り出し方

取り出しボタンを押すと、押した段の缶1本が取り出し口に落ちます。取り出し口のドアを押して缶を取り出してください







● 緩衝材について

本製品最下段に衝撃吸収用の緩衝材がセットされています。緩衝材が動いてしまう場合は、付属の両面テープを使用し、緩衝材を固定して下さい。

