

無線de工工蔵HDMI

HDMI機器間を無線で約20m延長可能!

●使用方法

- ①はじめに下記の図の様に受信機、送信機を AC アダプタ、HDMI ケーブル等と接続してください。
- ②受信機、送信機の電源を ON にしてください。
- ③テレビ、出力機器の電源を ON にすると、約 10 秒程で自動的に液晶テレビに出力されます。

●通信ランプ(青色)の説明

-  **2 灯点灯** 正常に使用できています。
 **1 灯点灯** スタンバイ状態または HDMI 出力準備中。
 **1 灯点滅** テレビ、出力機器が認識されていません。

取扱説明書

このたびは、弊社製品「無線de工工蔵HDMI」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/support/qa.html>

●本体仕様

●サイズ:	受信機 幅154×奥行き21×高さ154(mm) 送信機 幅154×奥行き21×高さ154(mm) 赤外線ケーブル長 143cm ACアダプタケーブル長 115cm HDMIケーブル長 115cm
●重量:	受信機 193g、送信機 200g
●対応機器	HDMI出力搭載機器 HDMI入力搭載テレビまたはモニタ
●最高出力解像度	1080p(1920×1080)
●周波数帯域	5.1～5.9GHz
●赤外線通信周波数	38KHz
●対応距離	約20m
●応答速度	< 1ms
●電源詳細	AC in 100～240V、DC out 5V
●使用可能温度	0～40℃
●付属品	受信機、送信機、ACアダプタ(2個) HDMIケーブル(1個)、赤外線ケーブル

使用図







受信機
RECEIVER



送信機
TRANSMITTER